



Variedad de tejidos y colores

1. Hilos de poliéster de alta tenacidad
2. Factor de apertura homogéneo y regular
3. Protección por cubierta de vinilo

**Tejidos perforados para estores y sistemas de protección solar decorativos y eficientes**

## TEJIDOS POLYSCREEN®

Sean cuales sean las necesidades de las zonas de vida o de trabajo, los tejidos técnicos y decorativos Polyscreen® combinan la estética con la eficacia. Garantizan una protección solar térmica ultraeficaz y una gestión óptima de la luz.

Bandalux le ofrece estores y sistemas completos tanto para interiores como para exteriores que incorporan los tejidos Polyscreen®. Fueron diseñados para adaptarse a los requisitos de cada proyecto, permitiéndole además obtener certificaciones de programas como LEED, BREEAM, HQE, BBC, Minergie, Passivhaus, etc.





## DISTINTOS GRADOS DE APERTURA

Los tejidos Polyscreen® garantizan una excelente visibilidad hacia el exterior conservando una intimidad interior óptima, y además permiten escoger el grado de porosidad para obtener el nivel de transparencia deseado.

<b>350</b>	<b>365 475 550</b>	<b>403 473 650</b>	<b>473 Metal</b>	<b>351 501</b>
Grado de apertura	Grado de apertura	Grado de apertura	Grado de apertura	Grado de apertura
<b>10%</b>	<b>5%</b>	<b>3%</b>	<b>2%</b>	<b>1%</b>

### CARACTERÍSTICAS

Hilos de poliéster de alta tenacidad con funda de PVC

Tejido perforado

Tejido resistente y flexible, insensible a los rayos UV

Elevada resistencia a la intemperie

Distintos grados de apertura para escoger entre multitud de transparencias

Gran variedad de colores

Clasificación de reacción ante el fuego

Tejido exento de plomo, de ftalatos y de sustancias tóxicas. Antibacteriano.

100 % reciclable

Fácil de mantener

Fabricado en la UE

### BENEFICIOS

Alta resistencia al desgarro, durabilidad y prolongada vida útil

Circulación del aire, evita el efecto invernadero.

No se deforma con los cambios de temperatura. Mantenimiento perfecto del tejido, sin pliegues. Enrollado perfecto, también en grandes dimensiones.

Instalación interior y exterior. Ideal para los ambientes salinos.

Protección solar a medida. Confort térmico y luminoso. Polyscreen® filtra hasta el 97 % de los rayos solares. Ahorro energético.

Perfecta armonía e integración con la decoración interior o con las fachadas del exterior.

M1, Euroclass Bs2d0 (previa solicitud)

Inodoro y neutro para la salud. Evita la proliferación de bacterias y ácaros.

Preservación de los recursos y respeto del medio ambiente.

Se limpia fácilmente con aspiradora o un paño húmedo.

Acorde con REACH y con las normas internacionales vigentes.